+7 (495) 324 - 75 - 66
ledpointpro.ru

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

Светодиодные панели предназначены для освещения административных, коммерческих и бытовых помещений. Они гораздо более энергоэффективны и безопасны, чем светильники с люминесцентными лампами. Панели изготовлены из листового, коррозионно стойкого металла с покрытием на основе современных полимерных эмульсий. Не содержат свинца, ртути и других вредных элементов. Панели могут быть использованы в 2-х вариантах: в качестве накладного и встраиваемого светильника.

Артикул	PL/OP - 36W/4000	PL/OP - 36W/6500
Тип светильника	ЭКОНОМ ОПАЛ	ЭКОНОМ ОПАЛ
Потребляемая мощность	36 Вт	36 Вт
Напряжение питания	180-265 В	180-265 В
Рабочая частота	60 Гц	60 Гц
Световой поток	3200 Лм	3200 Лм
Цветовая температура	4000 К	6500 К
Пульсация светового потока	менее 5%	менее 5%
Индекс цветопередачи	Ra > 70	Ra > 70
Степень защиты	IP 20	IP 20
Диапазон рабочих температур	- 20°С ~ +45°С	- 20°С ~ +45°С
Срок службы	50000 ч	50000 ч
Коэффициент мощности (PF)	0,8	0,8
Габаритные размеры (ДхШхВ)	595x595x18 мм	595x595x18 мм

Артикул	PL/TR - 36W/4000	PL/TR - 36W/6500
Тип светильника	ЭКОНОМ ПРИЗМА	ЭКОНОМ ПРИЗМА
Потребляемая мощность	36 Вт	36 Вт
Напряжение питания	180-265 В	180-265 В
Рабочая частота	60 Гц	60 Гц
Световой поток	3200 Лм	3200 Лм
Цветовая температура	4000 К	6500 К
Пульсация светового потока	менее 5%	менее 5%
Индекс цветопередачи	Ra > 70	Ra > 70
Степень защиты	IP 20	IP 20
Диапазон рабочих температур	- 20°С ~ +45°С	- 20°С ~ +45°С
Срок службы	50000 ч	50000 ч
Коэффициент мощности (PF)	0,8	0,8
Габаритные размеры (ДхШхВ)	595x595x18 мм	595x595x18 мм

Артикул	GR/OP - 36W/4000	GR/OP - 36W/6500
Тип светильника	ЭКОНОМ ГРИЛЬЯТО ОПАЛ	ЭКОНОМ ГРИЛЬЯТО ОПАЛ
Потребляемая мощность	36 Вт	36 Вт
Напряжение питания	180-265 В	180-265 В
Рабочая частота	50 Гц	50 Гц
Световой поток	3000 Лм	3000 Лм
Цветовая температура	4000 К	6500 К
Пульсация светового потока	менее 5%	менее 5%
Индекс цветопередачи	Ra > 80	Ra > 80
Степень защиты	IP 20	IP 20
Диапазон рабочих температур	- 20°С ~ +45°С	- 20°С ~ +45°С
Срок службы	50000 ч	50000 ч
Коэффициент мощности (PF)	0,8	0,8
Габаритные размеры (ДхШхВ)	588x588x19 мм	588x588x19мм

Артикул	GR/TR - 36W/4000	GR/TR - 36W/6500
Тип светильника	ЭКОНОМ ГРИЛЬЯТО ПРИЗМА	ЭКОНОМ ГРИЛЬЯТО ПРИЗМА
Потребляемая мощность	36 Вт	36 Вт
Напряжение питания	180-265 В	180-265 В
Рабочая частота	50 Гц	50 Гц
Световой поток	3000 Лм	3000 Лм
Цветовая температура	4000 К	6500 К
Пульсация светового потока	менее 5%	менее 5%
Индекс цветопередачи	Ra > 70	Ra > 70
Степень защиты	IP 20	IP 20
Диапазон рабочих температур	- 20°С ~ +45°С	- 20°С ~ +45°С
Срок службы	50000 ч	50000 ч
Коэффициент мощности (PF)	0,8	0,8
Габаритные размеры (ДхШхВ)	588x588x18 мм	588x588x18 мм

Артикул	SL - 40W/4000	SL - 40W/6500
Тип светильника	УЛЬТРАТОНКИЙ ОПАЛ	УЛЬТРАТОНКИЙ ОПАЛ
Потребляемая мощность	40 Вт	40 Вт
Напряжение питания	180-265 В	180-265 В
Рабочая частота	60 Гц	60 Гц
Световой поток	3000 Лм	3000 Лм
Цветовая температура	4000 К	6500 К
Пульсация светового потока	менее 5%	менее 5%
Индекс цветопередачи	Ra > 70	Ra > 70
Степень защиты	IP 20	IP 20
Диапазон рабочих температур	- 20°С ~ +45°С	- 20°С ~ +45°С
Срок службы	50000 ч	50000 ч
Коэффициент мощности (PF)	0,8	0,8
Габаритные размеры (ДхШхВ)	600x600x10 мм	600x600x10 мм

Артикул	GR/SL - 40W/4000	GR /SL- 40W/6500
Тип светильника	УЛЬТРАТОНКИЙ ГРИЛЬЯТО ОПАЛ	УЛЬТРАТОНКИЙ ГРИЛЬЯТО ОПАЛ
Потребляемая мощность	40 Вт	40 Вт
Напряжение питания	180-265 В	180-265 В
Рабочая частота	50 Гц	500 Гц
Световой поток	3000 Лм	3000 Лм
Цветовая температура	4000 К	6500 К
Пульсация светового потока	менее 5%	менее 5%
Индекс цветопередачи	Ra > 80	Ra > 80
Степень защиты	IP 20	IP 20
Диапазон рабочих температур	- 20°С ~ +45°С	- 20°С ~ +45°С
Срок службы	50000 ч	50000 ч
Коэффициент мощности (PF)	0,8	0,8
Габаритные размеры (ДхШхВ)	588x588x10 мм	588x588x10 мм

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светодиодные светильники TL и TP предназначены для освещения административных, коммерческих и бытовых помещений. Они гораздо более энергоэффективны и безопасны, чем светильники с люминисцентными лампами.

Артикул	TL - 06/18/4000	TL - 06/18/6500
Потребляемая мощность	18 Вт	18 Вт
Напряжение питания	175-265 В	175-265 В
Рабочая частота	60 Гц	60 Гц
Световой поток	1400 Лм	1400 Лм
Цветовая температура	4000 К	6500 К
Пульсация светового потока	менее 5%	менее 5%
Индекс цветопередачи	Ra > 70	Ra > 70
Степень защиты	IP 44	IP 44
Диапазон рабочих температур	- 20°С ~ +45°С	- 20°С ~ +45°С
Срок службы	50000 ч	50000 ч
Коэффициент мощности (PF)	0,8	0,8
Габаритные размеры (ДхШхВ)	600x75x30 мм	600x75x30 мм

Артикул	TL - 12/36/4000	TL - 12/36/6500
Потребляемая мощность	36 Вт	36 Вт
Напряжение питания	175-265 В	175-265 В
Рабочая частота	60 Гц	60 Гц
Световой поток	2800 Лм	2800 Лм
Цветовая температура	4000 К	6500 К
Пульсация светового потока	менее 5%	менее 5%
Индекс цветопередачи	Ra > 70	Ra > 70
Степень защиты	IP 44	IP 44
Диапазон рабочих температур	- 20°С ~ +45°С	- 20°С ~ +45°С
Срок службы	50000 ч	50000 ч
Коэффициент мощности (PF)	0,8	0,8
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1200x75x30 мм	1200x75x30 мм

Артикул	TP - 06/16/4000	TP - 06/16/6500
Потребляемая мощность	16 Вт	16 Вт
Напряжение питания	175-265 В	175-265 В
Рабочая частота	60 Гц	60 Гц
Световой поток	1200 Лм	1200 Лм
Цветовая температура	4000 К	6500 К
Пульсация светового потока	менее 5%	менее 5%
Индекс цветопередачи	Ra > 70	Ra > 70
Степень защиты	IP 65	IP 65
Диапазон рабочих температур	- 35°С ~ +45°С	- 35°С ~ +45°С
Срок службы	50000 ч	50000 ч
Коэффициент мощности (PF)	0,8	0,8
Габаритные размеры (ДхШхВ)	600x43x29 мм	600x43x29 мм

Артикул	TP - 12/32/4000	TP - 12/32/6500
Потребляемая мощность	32 Вт	32 Вт
Напряжение питания	175-265 В	175-265 В
Рабочая частота	60 Гц	60 Гц
Световой поток	2500 Лм	2500 Лм
Цветовая температура	4000 К	6500 К
Пульсация светового потока	менее 5%	менее 5%
Индекс цветопередачи	Ra > 70	Ra > 70
Степень защиты	IP 65	IP 65
Диапазон рабочих температур	- 35°С ~ +45°С	- 35°С ~ +45°С
Срок службы	50000 ч	50000 ч
Коэффициент мощности (PF)	0,8	0,8
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1200x43x29 мм	1200x43x29 мм

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

Светодиодные светильники NO предназначены для внутреннего освещения жилых, бытовых, общественных, вспомогательных помещений, лестничных проемов, переходов, лифтовых холлов, гаражей, автомоек и др., для наружного освещения, например, около подъезда, но обязательно под козырьком, вне воздействия прямого попадания дождя. Конструкция светильника обеспечивает высокую механическую прочность и защиту от проникновения пыли и влаги по классу IP54.

Артикул	NO - 8W/4000	NO - 8W/6500
Потребляемая мощность	8 Вт	8 Вт
Напряжение питания	185-265 В	185-265 В
Рабочая частота	60 Гц	60 Гц
Световой поток	560 Лм	560 Лм
Цветовая температура	4000 К	6500 К
Пульсация светового потока	менее 5%	менее 5%
Индекс цветопередачи	Ra > 70	Ra > 70
Степень защиты	IP 54	IP 54
Диапазон рабочих температур	- 20°С ~ +45°С	- 20°С ~ +45°С
Срок службы	50000 ч	50000 ч
Коэффициент мощности (PF)	0,8	0,8
Габаритные размеры (ДхШхВ)	165x80x50 мм	165x80x50 мм

Артикул	NO - 12W/4000	NO - 12W/6500
Потребляемая мощность	12 Вт	12Вт
Напряжение питания	185-265 В	185-265 В
Рабочая частота	60 Гц	60 Гц
Световой поток	840 Лм	840 Лм
Цветовая температура	4000 К	6500 К
Пульсация светового потока	менее 5%	менее 5%
Индекс цветопередачи	Ra > 70	Ra > 70
Степень защиты	IP 54	IP 54
Диапазон рабочих температур	- 20°С ~ +45°С	- 20°С ~ +45°С
Срок службы	50000 ч	50000 ч
Коэффициент мощности (PF)	0,8	0,8
Габаритные размеры (ДхШхВ)	165x80x50 мм	165x80x50 мм

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ Т-8

Артикул	B - T8 - 9W/4000	B - T8 - 9W/6000
Потребляемая мощность	9 Вт	9 Вт
Напряжение питания	180-265 В	180-265 В
Рабочая частота	50 Гц	50 Гц
Световой поток	800 Лм	800 Лм
Цветовая температура	4000 К	6000 К
Угол светового потока	320	320
Размер светодиода	2385	2385
Количество светодиодов	36	36
Пульсация светового потока	менее 1%	менее 1%
Индекс цветопередачи	Ra > 80	Ra >80
Степень защиты	IP 20	IP 20
Диапазон рабочих температур	- 10°С ~ +45°С	- 10°С ~ +45°С
Срок службы	50000 ч	50000 ч
Коэффициент мощности (PF)	0,5	0,5
Длина лампы	598 мм	598 мм

Артикул	B - T8 - 18W/4000	B - T8 - 18W/6000
Потребляемая мощность	18 Вт	18 Вт
Напряжение питания	180-265 В	180-265 В
Рабочая частота	50 Гц	50 Гц
Световой поток	1600 Лм	1600 Лм
Цветовая температура	4000 К	6500 К
Угол светового потока	320	320
Размер светодиода	2385	2385
Количество светодиодов	76	76
Пульсация светового потока	менее 1%	менее 1%
Индекс цветопередачи	Ra > 80	Ra >80
Степень защиты	IP 20	IP 20
Диапазон рабочих температур	- 10°С ~ +45°С	- 10°С ~ +45°С
Срок службы	50000 ч	50000 ч
Коэффициент мощности (PF)	0,5	0,5
Длина лампы	1198 мм	1198 мм

КОРПУСА ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП Т-8

Артикул	LF1 x 18	LF1 x 36
Рассеиватель	прозрачный	прозрачный
Потребляемая мощность	1 x 18 Вт	1 x 36 Вт
Степень защиты	IP 65	IP 65
Количество креплений	6	10
Количество ламп	1	1
Длина лампы	600 мм	1200 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	660x70x61 мм	1260x70x61 мм

Артикул	LF2 x 18	LF2 x 36
Рассеиватель	прозрачный	прозрачный
Потребляемая мощность	2 x 18 Вт	2 x 36 Вт
Степень защиты	IP 65	IP 65
Количество креплений	6	10
Количество ламп	2	2
Длина лампы	600 мм	1200 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	660x107x61 мм	1260x107x61 мм

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

Светодиодные светильники NR предназначены для внутреннего освещения жилых, бытовых, общественных, вспомогательных помещений, лестничных проемов, переходов, лифтовых холлов, гаражей, автомоек и др., для наружного освещения, например, около подъезда, но обязательно под козырьком, вне воздействия прямого попадания дождя. Конструкция светильника обеспечивает высокую механическую прочность и защиту от проникновения пыли и влаги по классу IP54.

Артикул	NR - 8W/4000	NR - 8W/6500
Потребляемая мощность	8 Вт	8 Вт
Напряжение питания	185-265 В	185-265 В
Рабочая частота	60 Гц	60 Гц
Световой поток	560 Лм	560 Лм
Цветовая температура	4000 К	6500 К
Пульсация светового потока	менее 5%	менее 5%
Индекс цветопередачи	Ra > 70	Ra > 70
Степень защиты	IP 54	IP 54
Диапазон рабочих температур	- 20°С ~ +45°С	- 20°С ~ +45°С
Срок службы	50000 ч	50000 ч
Коэффициент мощности (PF)	0,8	0,8
Габаритные размеры (ДхШхВ)	135x135x50 мм	135x135x50 мм

Артикул	NR - 12W/4000	NR - 12W/6500
Потребляемая мощность	12 Вт	12Вт
Напряжение питания	185-265 В	185-265 В
Рабочая частота	60 Гц	60 Гц
Световой поток	840 Лм	840 Лм
Цветовая температура	4000 К	6500 К
Пульсация светового потока	менее 5%	менее 5%
Индекс цветопередачи	Ra > 70	Ra > 70
Степень защиты	IP 54	IP 54
Диапазон рабочих температур	- 20°С ~ +45°С	- 20°С ~ +45°С
Срок службы	50000 ч	50000 ч
Коэффициент мощности (PF)	0,8	0,8
Габаритные размеры (ДхШхВ)	135x135x50 мм	135x135x50 мм

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Светодиодные прожекторы PR предназначены для освещения административных, коммерческих и бытовых помещений, а также на улице. Они гораздо более энергоэффективны и безопасны, чем светильники с люминесцентными лампами.

Артикул	PR - 10W/4000	PR - 10W/6500
Потребляемая мощность	10 Вт	10 Вт
Напряжение питания	180-265 В	180-265 В
Рабочая частота	60 Гц	60 Гц
Световой поток	900 Лм	900 Лм
Цветовая температура	4000 К	6500 К
Пульсация светового потока	менее 5%	менее 5%
Индекс цветопередачи	Ra > 70	Ra > 70
Степень защиты	IP 65	IP 65
Диапазон рабочих температур	- 40°С ~ +45°С	- 40°С ~ +45°С
Срок службы	50000 ч	50000 ч
Коэффициент мощности (PF)	0,8	0,8
Габаритные размеры (ДхШхВ)	114x79x28 мм	114x79x28 мм

Артикул	PR - 20W/4000	PR - 20W/6500
Потребляемая мощность	20 Вт	20 Вт
Напряжение питания	180-265 В	180-265 В
Рабочая частота	60 Гц	60 Гц
Световой поток	1800 Лм	1800 Лм
Цветовая температура	4000 К	6500 К
Пульсация светового потока	менее 5%	менее 5%
Индекс цветопередачи	Ra > 70	Ra > 70
Степень защиты	IP 65	IP 65
Диапазон рабочих температур	- 40°С ~ +45°С	- 40°С ~ +45°С
Срок службы	50000 ч	50000 ч
Коэффициент мощности (PF)	0,8	0,8
Габаритные размеры (ДхШхВ)	125x92x27 мм	125x92x27 мм

Артикул	PR - 30W/4000	PR - 30W/6500
Потребляемая мощность	30 Вт	30 Вт
Напряжение питания	180-265 В	180-265 В
Рабочая частота	60 Гц	60 Гц
Световой поток	2700 Лм	2700 Лм
Цветовая температура	4000 К	6500 К
Пульсация светового потока	менее 5%	менее 5%
Индекс цветопередачи	Ra > 70	Ra > 70
Степень защиты	IP 65	IP 65
Диапазон рабочих температур	- 40°С ~ +45°С	- 40°С ~ +45°С
Срок службы	50000 ч	50000 ч
Коэффициент мощности (PF)	0,8	0,8
Габаритные размеры (ДхШхВ)	153x106x27 мм	153x106x27 мм

Артикул	PR - 50W/4000	PR - 50W/6500
Потребляемая мощность	50 Вт	50 Вт
Напряжение питания	180-265 В	180-265 В
Рабочая частота	60 Гц	60 Гц
Световой поток	4500 Лм	4500 Лм
Цветовая температура	4000 К	6500 К
Пульсация светового потока	менее 5%	менее 5%
Индекс цветопередачи	Ra > 70	Ra > 70
Степень защиты	IP 65	IP 65
Диапазон рабочих температур	- 40°С ~ +45°С	- 40°С ~ +45°С
Срок службы	50000 ч	50000 ч
Коэффициент мощности (PF)	0,8	0,8
Габаритные размеры (ДхШхВ)	200x138x30 мм	200x138x30 мм

Артикул	PR - 100W/4000	PR - 100W/6500
Потребляемая мощность	100 Вт	100 Вт
Напряжение питания	180-265 В	180-265 В
Рабочая частота	60 Гц	60 Гц
Световой поток	9000 Лм	9000 Лм
Цветовая температура	4000 К	6500 К
Пульсация светового потока	менее 5%	менее 5%
Индекс цветопередачи	Ra > 70	Ra > 70
Степень защиты	IP 65	IP 65
Диапазон рабочих температур	- 40°С ~ +45°С	- 40°С ~ +45°С
Срок службы	50000 ч	50000 ч
Коэффициент мощности (PF)	0,8	0,8
Габаритные размеры (ДхШхВ)	275x201x37.5 мм	275x201x37.5 мм