



УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК UL

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: NINGBO SUNTEC LIGHTING CJ LTD., Yuyao,
Ningbo, China

ПОСТАВЩИК В РФ: ООО ЭКСЕЛЕНТ ТУЛС. 117149, г. Москва,
ул. Азовская, д.6, корп.3, блок 8/3

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК _____

ПРОШЕЛ ПРОВЕРКУ И ПРИЗНАН ГОДНЫМ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ДАТА ПРОДАЖИ _____

М.П.

ПРОДАВЕЦ _____



НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уличные светильники светодиодной серии UL предназначены для освещения административных, коммерческих, а также на улице. Они гораздо более энергоэффективны и безопасны, чем светильники с люминесцентными лампами.

Конструкция светильника обеспечивает высокую механическую прочность и защиту от проникновения пыли и влаги по классу IP65.

Артикул	UL-100W/6500
Габаритные размеры, мм	160x65x450
Потребляемая мощность, Вт	100
Входное напряжение, В	180-265
Цветовая температура, К	6500
Световой поток, Лм	9000
Индекс цветопередачи, Ra	>70
Пульсации светового потока	<1 %
Коэффициент мощности (PF)	>0.5
Класс пылевлагозащиты	IP65
Срок службы светодиодов, ч	50 000
Материал	алюминий, стекло

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Уличный светильник должен устанавливаться и обслуживаться профессиональным электриком.

2. Используйте светильник только для предназначенного напряжения.

3. Протирайте светильник два раза в год. Для очистки наружной поверхности светильника можно использовать мягкую ткань.

Не допускается использование для очистки растворителей и других агрессивных химикатов.

4. Отключите питание перед обслуживанием.

5. В случае повреждения стекла, замените прожектор как можно скорее.

6. Внешний кабель или провод светильника не может быть заменен. При повреждении провода замените прожектор.

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Удостоверьтесь, что светильник находится на достаточном удалении от любых горючих материалов и/или поверхностей. Убедитесь, что есть нормальная вентиляция, способствующая уменьшению высокой температуры.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение светильника должны происходить при температуре окружающей среды от -20°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

Хранение и транспортировка светильника должны осуществляться только в заводской упаковке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийные обязательства действуют в течение 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Изготовитель декларирует соответствие технических параметров изделия данной технической документации при соблюдении условий хранения, эксплуатации и монтажа.

Наша компания оставляет за собой право выбора между починкой, заменой части или заменой устройства целиком.